生コンクリート価格スライド表

2025年4月1日　改訂（2025スライド）

茨城県北部生コンクリート協同組合

〒310－0803
茨城県水戸市城南３丁目16番31号
TEL　029－226－9800　（代）
FAX　029－225－6965

生コンクリート価格スライド表

基本体系：AE減水剤使用コンクリート

1) 普通セメント・高炉セメントB種

単位：円／m^3（税抜）

セメントの種類	普通・高炉B種（28日）
スランプ／呼び強度	8,12,15,18,21㎝
18	0
21	300
24	700
27	1,100

2) 早強セメント

単位：円／m^3（税抜）

セメントの種類	早強（7日）
スランプ／呼び強度	8,12,15,18,21㎝
18	1,200
21	1,500
24	2,200
27	2,600

3) 中庸熱セメント

単位：円／m^3（税抜）

セメントの種類	中庸熱（28日）
スランプ／呼び強度	8,12,15,18,21㎝
18	1,200
21	1,500
24	2,200
27	2,600

4) 低熱セメント

単位：円／m^3（税抜）

セメントの種類	低熱（28日）
スランプ／呼び強度	8,12,15,18,21㎝
18	1,950
21	2,450
24	2,850
27	3,200

(注）上記の基本体系:AE減水剤使用コンクリートで呼び強度１８未満を選択される場合は、
呼び強度１８と同じ価格となります。

生コンクリート価格スライド表

高性能AE減水剤使用コンクリート（スランプ管理）

1) 普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント

単位：円／m^3（税抜）

セメントの種類	普通・高炉B種（28日）		早強（7日）	
スランプ／呼び強度	8~21㎝	23㎝	8~21㎝	23㎝
24	1,600	1,800	3,100	3,300
27	2,100	2,300	3,600	3,800
30	2,600	2,800	4,100	4,300
33	3,100	3,300	5,100	5,300
36	3,700	3,900	5,700	5,900
39	4,100	4,300	6,100	6,300
40	4,300	4,500	6,300	6,500
42	4,800	5,000	7,300	7,500
45	5,500	5,700	8,000	8,200
48	6,000	6,200	8,500	8,700
50	6,600	6,800	9,100	9,300
51	6,900	7,100	9,400	9,600

2) 中庸熱セメント・低熱セメント

単位：円／m^3（税抜）

セメントの種類	中庸熱（28日）		低熱（28日）	
スランプ／呼び強度	8~21㎝	23㎝	8~21㎝	23㎝
24	2,700	2,900	3,750	3,950
27	3,200	3,400	4,200	4,400
30	3,700	3,900	4,800	5,000
33	4,200	4,400	5,450	5,650
36	4,800	5,000	6,200	6,400
39	5,200	5,400	6,600	6,800
40	5,400	5,600	6,800	7,000
42	5,900	6,100	7,150	7,350
45	6,600	6,800	7,850	8,050
48	7,100	7,300	8,300	8,500
50	7,700	7,900	8,700	8,900
51	8,000	8,200	8,950	9,150

生コンクリート価格スライド表

高性能AE減水剤使用コンクリート（スランプフロー管理）

1) 普通セメント・高炉セメントB種（28日）

単位：円／m^3（税抜）

スランプフロー／呼び強度	50㎝	55㎝	60㎝	65㎝
42	6,800	6,950	7,100	7,250
45	7,200	7,350	7,500	7,650
48	7,600	7,750	7,900	8,050
50	7,900	8,050	8,200	8,350
51	8,050	8,200	8,350	8,500
54	8,500	8,650	8,800	8,950
55	8,650	8,800	8,950	9,100
57	8,950	9,100	9,250	9,400
60	9,400	9,550	9,700	9,850

2) 中庸熱セメント（28日）

単位：円／m^3（税抜）

スランプフロー／呼び強度	50㎝	55㎝	60㎝	65㎝
42	7,700	7,850	8,000	8,150
45	8,100	8,250	8,400	8,550
48	8,500	8,650	8,800	8,950
50	8,800	8,950	9,100	9,250
51	8,950	9,100	9,250	9,400
54	9,400	9,550	9,700	9,850
55	9,550	9,700	9,850	10,000
57	9,850	10,000	10,150	10,300
60	10,300	10,450	10,600	10,750

3) 低熱セメント（28日）

単位：円／m^3（税抜）

スランプフロー 呼び強度	50㎝	55㎝	60㎝	65㎝
42	7,800	7,950	8,100	8,250
45	8,200	8,400	8,550	8,700
48	8,750	8,950	9,050	9,200
50	9,050	9,250	9,450	9,600
51	9,200	9,450	9,600	9,750
54	9,850	10,050	10,250	10,400
55	10,000	10,200	10,400	10,550
57	10,300	10,550	10,700	10,850
60	11,000	11,200	11,350	11,550

生コンクリート価格スライド表

人工軽量コンクリート（普通セメント：AE減水剤）

単位：円／m^3（税抜）

気乾単重 / 呼び強度	1.85	1.75	1.65	1.55
18	0	1,200	3,000	4,700
21	500	1,700	3,500	5,200
24	1,000	2,200	4,000	5,700
27	1,500	2,700	4,500	6,200
30	2,000	3,200	5,000	6,700
33	2,500	3,700	6,000	7,700

注1） 人工軽量コンクリートのベース価格への加算となり、スランプの違いによる価格差はありません。

注2） 出荷可能工場が限定されますので、予め協同組合にお問い合わせください。

注3） 早強セメント使用および高性能AE減水剤使用コンクリートは協同組合にお問い合わせください。

生コンクリート価格スライド表

モルタル

単位：円／m^3（税抜）

セメントの種類 ＼ 配合	普通・高炉B種	早強・中庸熱
1：1	ベース＋10,500	ベース＋12,500
1：2	ベース＋6,000	ベース＋8,000
1：3	ベース＋4,000	ベース＋6,000
1：4	ベース＋3,000	ベース＋5,000
1：5	ベース＋2,000	ベース＋4,000
1：6	ベース＋1,000	ベース＋3,000

生コンクリート価格スライド表

舗装用コンクリート

単位：円／m^3（税抜）

セメントの種類	普通・高炉B種（28日）		早強（7日）	
スランプ／曲げ強度	2.5	6.5	2.5	6.5
4.5	ベース＋3,500	ベース＋4,000	ベース＋5,500	ベース＋6,000
5.0	ベース＋4,500	ベース＋5,000	ベース＋6,500	ー

注1）　スランプ２.５㎝の舗装コンクリートはプラント渡し（現場ダンプ）での価格、６.５㎝は現場渡し（工場のアジテータ車での搬入）価格です。

早期開放型コンクリート舗装（１DAY　PAVE）

出荷可能工場、配合、価格については予め協同組合にお問い合わせください。

生コンクリート価格スライド表

水セメント比指定（呼び強度換算表）AE減水剤

指定W/C	普通（28日）	高炉B種（28日）	中庸熱（28日）	早強（７日）
65%以下	21	18	18	18
60%以下	24	21	21	21
55%以下	27	24	24	27
50%以下	30	27	27	30
45%以下	36	33	33	33
40%以下	42	40	40	40

注１）　骨材は砕石2005とする。

注２）　水セメント比45%、40%は高性能AE減水剤使用とする。

生コンクリート価格スライド表

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の区分表

《標準期》

○：AE減水剤、●：高性能AE減水剤

単位水量 セメントの種類 呼び強度スランプ	175Kg/m³以下					180kg/m³以下					185kg/m³以下				
	N	H	BB	M	L	N	H	BB	M	L	N	H	BB	M	L
24－15	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27－15	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30－15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33－15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36－15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24－18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○
27－18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○
30－18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33－18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36－18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

《夏期》

単位水量 セメントの種類 呼び強度スランプ	175Kg/m³以下					180kg/m³以下					185kg/m³以下				
	N	H	BB	M	L	N	H	BB	M	L	N	H	BB	M	L
24－15	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27－15	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30－15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33－15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36－15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24－18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○
27－18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○
30－18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33－18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36－18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1）　上記区分表にない組合せについては、予め協同組合へお問い合わせください。

注2）　人工軽量コンクリートは別途協議とする。

生コンクリート価格スライド表

JASS5（2018）に基づく構造体強度補正値（S)の適用期間

普通セメント

補正値（N/mm^2）	6（暑中期間）	3	6
予想平均気温の範囲（℃）	25以上	8以上25未満	0以上8未満
補正期間	7/10～8/30	3/7～7/9、8/31～11/16	11/17～3/6

高炉セメントB種

補正値（N/mm^2）	6（暑中期間）	3	6
予想平均気温の範囲（℃）	25以上	13以上25未満	0以上13未満
補正期間	7/10～8/30	4/5～7/9、8/31～10/20	10/21～4/4

早強セメント

補正値（N/mm^2）	6（暑中期間）	3	6
予想平均気温の範囲（℃）	25以上	5以上25未満	0以上5未満
補正期間	7/10～8/30	2/11～7/9、8/31～12/5	12/6～2/10

中庸熱セメント

補正値（N/mm^2）	6（暑中期間）	3	6
予想平均気温の範囲（℃）	25以上	11以上25未満	0以上11未満
補正期間	7/10～8/30	3/25～7/9、8/31～10/31	11/1～3/24

生コンクリート価格スライド表

その他の割増料金

項番	項目	割増金額	
(1)	出荷キャンセル料金 (出荷の前日12時以降及び当日キャンセル) ※土曜日・日曜日・祝日稼働対応における キャンセルは、理由の如何にかかわらずキャンセル料が発生いたします。 ※不測の天候急変を原因とする場合及び重大事故など、社会的な容認性のある場合につきましては、不可抗力な事態として受け止め、協議いたします。 ※上記の取り決めに加えて別途、輸送車両料金(40,000円/台×配車台数)などの損害実費を請求させて頂きます。 ※当日、出荷されても前営業日に確認した予定数量を下回った場合、減少した数量に応じてキャンセル料を右記載の通り請求させて頂きます。	（基本料金：1物件1工場あたり）	
		100m^{3}未満	50,000 円
		100m^{3}以上200m^{3}未満	100,000 円
		200m^{3}以上300m^{3}未満	200,000 円
		300m^{3}以上500m^{3}未満	300,000 円
		500m^{3}以上1,000m^{3}未満	450,000 円
		1,000m^{3}以上	別途協議
(2)	時間外・休日出荷の割増料金		
	・早朝出荷 現場開始　午前６時～午前８時 （スポット・連続打設の場合）		30,000 円/回
	・夕方出荷 現場開始　午後５時～午後８時 （スポットの場合）		30,000 円/回
	・休日出荷 土曜日・日曜日・国民の祝日（日曜日と重なった日は翌日）及び年末年始休日・夏期休日	（基本料金：1物件1工場あたり）	
		1回の打設100m^{3}以上	100,000 円
		1回の打設30m^{3}以上100m^{3}未満	200,000 円
		1回の打設30m^{3}未満	300,000 円
		ほか同強度価格	+2,000 円/m^3
(3)	夜間出荷(午後8時～翌日午前6時) ※当協組組合員は、午後8時以降の出荷を前提とした出荷は行いません。 ※災害復旧など緊急時またはやむを得ない理由で出荷する場合は、夜間出荷基本料金および割増料金などが発生しますので、予め協同組合へお問い合わせください。 ※出荷対応をする場合でも、出荷可能工場が限定されますので、予め協同組合にお問い合わせください。		
(4)	工場渡し	同強度価格	－1,000 円/m^3
(5)	大型車の空積	積載量2.5m^{3}以下同強度価格	+2,000 円/m^3
		積載量1.0m^{3}以下同強度価格	+3,000 円/台

(6)	小型車指定	同強度価格		+3,000 円/m^3
		積載量1.0m^{3}以下同強度価格+3,000円/m^3+小型指定		+3,000 円/台
(7)	杭打用・船積み用	同強度価格		+100 円/m^3
(8)	防凍剤の現場添加時練り混ぜ料金	同強度価格（現場添加時）		+200 円/m^3
(9)	流動化剤の添加時練り混ぜ料金	同強度価格（現場添加時）		+200 円/m^3
		同強度価格（工場添加時）		+100 円/m^3
(10)	繊維補強コンクリートならびに気泡剤現場投入時練り混ぜ料金（材料費及び人件費は別途） ※残ｺﾝについては現場にて処分をお願いします。	同強度価格（現場添加時）		+1,000 円/m^3
		洗浄料金（使用台数毎）		5,000 円/台
(11)	ローラー転圧（RCCP）コンクリート	ベース価格		+5,000 円/m^3
(12)	スリップフォームコンクリート	換算呼び強度		+1,000 円/m^3
(13)	吹付モルタル	モルタル価格		+3,000 円/m^3
(14)	エアーモルタル	1：3エアーモルタル　ベース価格		+5,000 円/m^3
		1：5エアーモルタル　ベース価格		+3,000 円/m^3
		洗浄料金（使用台数毎）		5,000 円/台
(15)	フライアッシュセメント使用	普通セメント・高炉セメントB種と同額		
(16)	豆砂利コンクリート	別途計算		
(17)	水中不分離性コンクリート	別途計算		
(18)	カラーコンクリート	別途計算		
		洗浄料金（使用台数毎）		5,000 円/台
(19)	高流動コンクリート	別途計算		
(20)	透水性コンクリート	別途計算		
(21)	セメント量及び水セメント比指定の場合 （水密・水中コンクリートを含む）	別途計算		
(22)	持ち帰りコン	戻りコン		10,000 円/m^3
		残コン	大型車	10,000 円/台
			小型車	5,000 円/台

（注）（1）ベースとは：普通セメント・高炉セメントB種使用の呼び強度18N/mm^2（AE減水剤使用）の単位。
（2）戻りコンとは：アジテータ車より全く荷卸しせずに持ち帰った生コンクリート。
（3）残コンとは：アジテータ車から一部荷卸し後余って持ち帰るコンクリート。

特記事項

年度を超える長期納入物件につきましては、生コン原材料費の大幅な変動等が発生した場合は、
価格改定をお願いする場合があります。

付帯事項

１．コンクリート試験費のご負担について

試験の代行及び外部機関への試験依頼については、実費をいただきます。

２．生コンクリートのご注文方法

生コンクリートのご注文は配合、工事名、納期、数量等を当協組の登録販売店、
または、当協組営業部にご用命ください。

３．コンクリートのスランプ発注方法について

発注スランプは、荷卸し到着時点でのスランプにてお願い致します。打込み時のスランプで管理される場合は打込み時のスランプに、現場場内運搬に伴うスランプの低下見込み分を加えた値にて発注をお願い致します。

尚、スランプの上限要求につきましては対応いたしかねます。

４．技術提案について

技術提案につきましては、対応できない場合もあるため、予め当協組営業部にご相談をお願い致します。

5．荷卸し後の扱い

アジテータ車から排出された商品(ポンプ内残コン並びに先行モルタル含む)は現場での処理を賜りますようお願い申し上げます。